

Geländerrutschbahn

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 72190ff.

Breite: 0,64 m

Neigungswinkel 33° bis 35°

1 Einstieg, waagrechte Befestigung, 1,85 m lang	Best. Nr. 72190
1 Einstieg, waagrechte Befestigung, 0,97 m lang	Best. Nr. 72191
1 Einstieg, senkrechte Befestigung, 1,85 m lang	Best. Nr. 72190-0
1 Einstieg, senkrechte Befestigung, 0,97 m lang	Best. Nr. 72191-0
1 Kurve links/rechts, 2,3 m lang	Best. Nr. 72200
1 Gerade, 1,0 m lang	Best. Nr. 72210
1 Gerade, 2,0 m lang	Best. Nr. 72220
1 Auslauf, gerade 1,15 m lang	Best. Nr. 72229
1 Auslauf, gerade, 2,00 m lang	Best. Nr. 72230
1 Übergang Neigungsänderung von ca. 33° auf 5°	
Auslaufverlängerung mit Gerade 1 oder 2m lang	Best. Nr. 72231
1 Auslauf, bei Rutschenverlängerung	Best. Nr. 72232
1 Auslauf, ohne Änderung der Rutschenneigung	Best. Nr. 72233
1 Rutschenstütze, Kant- oder Rundholz, druckimprägniert	Best. Nr. 72240
1 Rutschenstütze Edelstahl	Best. Nr. 72241

Freie Fallhöhe: je nach Höhenunterschied zum darunterliegenden Gelände
Anforderung an Boden: gemäß EN 1176-1

Materialbeschreibung:

Rutschenwanne aus 4lagig glasfaserverstärktem Polyester (Fiberglas), durchgefärbt, Standardfarbe gelb, RAL 1004. Anmerkung: bei zu geringer Hangneigung sind Einstiegspodest oder Einstiegsturm mit Leiter und längere Zwischenstützen erforderlich. In Relation zur Fallhöhe ist auf entsprechenden Fallschutz unterhalb der Rutsche zu achten.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 1 Stk. Betonfundament 80x40x60 cm, Betonfundamente 50x50x60 cm nach Anzahl der Rutschenstützen.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L.....
S.....
EP.....